



15740 W. 108th Street
Lenexa, KS 66219
1-913-888-0882

Instrucciones para la aplicación correcta de



LEVELCOAT[™] no llenará, nivelará ni enderezará juntas irregulares ni imperfecciones superficiales significativas. Sin embargo, suministrará un acabado uniforme y parejo, comparable a aplicarle a la pared una capa ligera de compuesto para juntas. Para mantener la debida viscosidad, recomendamos que **LEVELCOAT**[™] listo para aplicar se revuelva para asegurar que cualquier separación que pueda haber ocurrido durante el transporte y almacenamiento no interfiera con la aplicación por rociado, uniforme y libre de problemas. Se pueden obtener los mejores resultados utilizando un taladro de 1/2", con un agitador adecuado para mezclar compuestos de juntas. Recomendamos que la hoja se mantenga completamente inmersa en el producto cuando se revuelva para asegurar que no ocurra arrastre por el aire. Además, se debe tener cuidado de no raspar el lado del balde a fin de evitar cortar pequeñas partículas de plástico y posiblemente atascar la boquilla de rocío. Se debe aplicar **LEVELCOAT**[™] con un rociador sin aire en un patrón sombreado con dos series de líneas paralelas que cruzan, a un espesor total de 15 milésimas de pulgada húmedas, utilizando una abertura de punta adecuada para la clasificación de flujo del aparato de rocío que se utiliza, tal como 0.023 con un rociador con clasificación para un galón por minuto. Recomendamos utilizar una manguera de 3/8" de pulgada. Ya que **LEVELCOAT**[™] está filtrado con doble tamiz en la fábrica, muchos contratistas han determinado que obtienen una aplicación más eficiente quitando los filtros del equipo de rocío. En caso de que ocurran patrones de rocío interrumpido, con capas más pesadas en un área que en otra o marcas del patrón de rocío durante la aplicación, recomendamos tomar cualquiera o todas las siguientes medidas:

1. augmentar la presión de la bomba
2. reducir la abertura de la punta y/o
3. diluir el **LEVELCOAT**[™], con 1-1/2 cuartos de agua limpia (potable)

Sin diluir, **LEVELCOAT**[™] cubrirá aproximadamente 130 pies cuadrados por galón a 15 milésimas de pulgada húmedas. Puede aplicar un rodillo a la superficie rociada con **LEVELCOAT**[™] si desea un acabado texturado y "punteado". De ser así, recomendamos un solo pase de arriba hacia abajo con un rodillo de fibra sintética de 1/4"-1/2". PRECAUCIÓN: debido a la naturaleza de bajo encogimiento del producto, es necesario prestar atención adicional para asegurar la ausencia de marcas de rodillo.

LEVELCOAT[™] también se puede lijar fácilmente, eliminando el problema de limpieza debido al rocío excesivo.

En caso de que tenga alguna pregunta o comentario acerca de **LEVELCOAT**[™], sírvase ponerse en contacto conmigo al 1-800-255-6678

Greg Moats